

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych, na terenie osiedla			
1	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalenie przy użyciu	m ²		
d.1	1108-04	grysów - wyboje o głębokości 5 cm z zastosowaniem skraparki przewoż-			
	1108-07	nej			
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych, na terenie osiedla			
1	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalenie przy użyciu	m ²		
d.1	1108-04	grysów - wyboje o głębokości 5 cm z zastosowaniem skraparki przewoż-			
	1108-07	nej			
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych, na terenie osiedla			
1	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalenie przy użyciu	m ²		
d.1	1108-04	grysów - wyboje o głębokości 5 cm z zastosowaniem skraparki przewoż-			
	1108-07	nej			
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych, na terenie osiedla			
1	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni mieszanką asfaltu lanego (ok 50 m2)	t		
d.1	1107-01	5	t	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych, na terenie osiedla			
1	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni mieszanką asfaltu lanego	t		
d.1	1107-01	20	t	20.000	
				RAZEM	20.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont nawierzchni przed wjazdem do pomieszczenia gospodarczego					
1		Wymiana kostki			
1	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-01	6.5	m	6.500	
				RAZEM	6.500
2	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- rozbranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cm	m ²		
d.1	0807-03	3*3.5	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
3	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II	m		
d.1	0401-01	3.5+2	m	5.500	
				RAZEM	5.500
4	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³		
d.1	0107-05	(3*3.5)*0.1	m ³	1.050	
				RAZEM	1.050
5	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - z odzysku	m		
d.1	0407-01	3.5+2	m	5.500	
				RAZEM	5.500
6	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - z odzysku	m ²		
d.1	0511-02	3*3.5	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
2		Ułożenie nowego fragmenty chodnika			
7	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.2	0101-01	7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
8	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-01	7.5	m	7.500	
				RAZEM	7.500
9	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0105-07	7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
10	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0511-02	7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
11	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV	m ³		
d.2	0108-03	1.4	m ³	1.400	
				RAZEM	1.400
12	analiza indywidualna	Utylizacja ziemi	m ³		
d.2		1.4	m ³	1.400	
				RAZEM	1.400
13	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV bez nawożenia	m ²		
d.2	0401-03	1*3.5	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
3		ułożenie kostki wewnątrz pomieszczenia			
14	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.3	0105-03	(4.3*2.6)+(2.7*3.2)	m ²	19.820	
				RAZEM	19.820
15	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.3	0511-02	(4.3*2.6)+(2.7*3.2)	m ²	19.820	
				RAZEM	19.820

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont nawierzchni chodnika przed wjazdem do pomieszczenia gospodarczego					
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 1.5*3.5	m ² m ²	5.250	
				RAZEM	5.250
2	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV 1.5+3.5+1.5	m m	6.500	
				RAZEM	6.500
3	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 1.5*3.5	m ² m ²	5.250	
				RAZEM	5.250
4	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 1.5*3.5	m ² m ²	5.250	
				RAZEM	5.250
5	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1.5*3.5+1.5	m m	6.750	
				RAZEM	6.750
6	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1.5*3.5	m ² m ²	5.250	
				RAZEM	5.250
7	KNR 4-01 0108-03	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV 1.05	m ³ m ³	1.050	
				RAZEM	1.050
8	kalk. własna	Utylizacja ziemi 1.05	m ³ m ³	1.050	
				RAZEM	1.050
9	KNR 2-21 0401-03	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV bez nawożenia 2*3.5	m ² m ²	7.000	
				RAZEM	7.000