

Załącznik nr 5 do SIWZ

ZADANIE NR 2 - ul. Krzywoustego, Inowrocław (zespół garaży F325-334) – Wymiana wrót garażowych (F-333) - 1 szt. – zgodnie z poniższym opisem oraz przedmiarem robót.

Część opisowa : Drzwi dwuskrzydłowe z symetrycznym podziałem skrzydeł wypełnione blacha stalową.

Wymiary wrót garażowych dwuskrzydłowych pełnych o wymiarach 2,4*2,1* 1 szt. Bramy stalowe do garaży dwuskrzydłowe należy wykonać z blachy stalowej gr. 1,5mm. Jedno skrzydło bramy powinno posiadać po dwa zawiasy fi 30 kulkowo tłoczone - na każdym skrzydle.

1. Rama (ościeżnica) wykonana z kątownika 60x60 x6 (**gatunek stali: S235JR**) zabezpieczona antykorozyjnie 2 krotnie farbą ftalową,
2. Rama (skrzydeł) wykonana z kątownika 40x40 x5 (**gatunek stali: S235JR**), w każdym skrzydle symetrycznie umocowane dwa poziome wzmocnienia z kątownika 40x40x5 zabezpieczona antykorozyjnie 2 krotnie farbą ftalową,
3. Poszycie skrzydeł drzwiowych wykonane z blachy stalowej grubości 1,5 mm, (**gatunek stali: S235**) blacha zabezpieczona antykorozyjnie 2 krotnie farbą ftalową,
4. W skrzydłach w dolnej części wykonać otwory wentylacyjne(15 szt. średnica 24 mm co 50 mm na jedno skrzydło w 3 rzędach) ,
5. Montaż dwóch zamków oraz stopki na każdym skrzydle oraz namalowanie numeru porządkowego garażu.
6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu odbioru atesty na stal.

Wykonawca ma obowiązek do OFERTY CENOWEJ załączyć szczegółowy lub uproszczony kosztorys ofertowy zgodnie z przedmiarem Zamawiającego.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana wrót garażowych garaż F-333					
1		Wrota garażowe			
1	KNR-W 2-02	Wrota stalowe do garaży otwierane o powierzchni do 13 m ² - demontaż, wy- wóz i	m ²		
d.1	1206-02	utilizacja UWAGA : dotyczy 1 sztuka wrót o wy- miarach 2,40 x 2,10			
	analogia	(2.40*2.10)	m ²	5.040	
				RAZEM	5.040
2	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątow- nikiem metalowym	m		
d.1	2612-08	(2*(2.40+2*2.10))	m	13.200	
				RAZEM	13.200
3	KNR 0-23	Wtopienie siatki w ościeżach	m ²		
d.1	2612-06	(2*(2.40+2*2.10)*0.20)	m ²	2.640	
				RAZEM	2.640
4	KNR 0-28	Wykonanie tynku cienkowarstwowego	m ²		
d.1	2630-02	5.280	m ²	5.280	
				RAZEM	5.280
5	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe tynków zewnętrznych elewacyjną farbą silikon- wą	m ²		
d.1	1501-05	5.280	m ²	5.280	
				RAZEM	5.280
6	KNR-W 2-02	Wrota stalowe do garaży otwierane o powierzchni do 13 m ² UWAGA : dotyczy 1	m ²		
d.1	1206-02	sztuki wrót (2.40*2.10)	m ²	5.040	
				RAZEM	5.040